



Model 2M2

Gabro guillotine notchers, de oplossing om plaat te knippen zonder vervorming.

Conventionele plaatscharen maken knipbewegingen waarbij tenminste één deel van de te knippen plaat wordt vervormd. Met het gebruik van Gabro plaatscharen modellen 2M2 en 3M2 voorkomt u dit. Gabro plaatscharen snijden een smalle strip uit de te knippen plaat waardoor er geen vervorming is.

Plaatmateriaal van een ongelimiteerde afmeting kan worden geknipt en uitgehoekt. Staal, roest vast staal, non-ferro metalen, geperforeerd materiaal, hardboard, gelamineerd materiaal en kunststoffen kunnen moeiteloos worden geknipt.

Plaatgeleide strip, hoekverstelbare- en achteraanslag en een nibbelgeleiding behoren tot het standaard toebehoren. De Gabro plaatscharen zijn geschikt voor werkbank montage. Voor model 2M2 kan een vierpotig onderstel en voor model 3M2 een verrijdbaar onderstel worden geleverd.

Max. plaatdikte	Staal	1,6 mm
	Roest vast staal	1,4 mm
	Non ferro metalen	3,2 mm
Min. plaatdikte		0,25 mm
Snijspeling		0,1 mm
Schaarbreedte		3,3 mm
Max. snijlengte per slag		70 mm



plaatbewerkingsmachines

Tafelafmeting	480 x 370 mm
Onderstelafmeting	460 x 810 mm
Tafelhoogte incl. onderstel	810 mm
Hoogte (hefboom omhoog)	1619 mm
Hoogte	1012 mm
Gewicht	12 kg
Gewicht incl. onderstel	21 kg

PAC B.V.
Van de Abeelestraat 7
4307 BM Oosterland
Tel. +31 (0)111-648100
Fax +31 (0)111-641201
www.pacnet.nl
E-mail info@pacnet.nl