



## BESCHRIJVING

Jetstream waterstraalsnijmachine met een snijtafeloppervlak van 1250mm x 1250mm, voorzien van een hogedrukpomp van 500 tot 3.600 Bar met een vermogen van 37 kW / 50 Pk en één snijkop.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Robuust, stabiel geïntegreerde X-Y gietijzeren machineframe met geïntegreerde afdekkappen, welke de X-Y geleiding en aandrijving beschermen.
- De vaste afdekkappen behoeven geen onderhoud zoals bij harmonica afscherming; de kosten in het jaarlijks onderhoud worden enorm gereduceerd.
- Kogelomloopspindels en lineaire geleidingen verzekeren een stabiele en nauwkeurige machine.
- De kogelomloopspindels worden aangedreven door servomotoren, dit verzekert een hoge nauwkeurigheid.

Tafelbelasting	350	kg/m <sup>2</sup>
X- verplaatsing	1250	mm
Y- verplaatsing	1250	mm
Verplaatsing X-, Y-as	Enkelzijdige kogelomloopspindel, uigerust met onderhoudsvrije AC servomotoren met railgeleiding	
Positioneer-nauwkeurigheid	0,1	mm/m <sup>2</sup>
Repeteer-nauwkeurigheid	0,05	mm/m <sup>2</sup>
Voeding	400	V / 50 Hz
Stroomverbruik	63	A
Afmeting	1600 x 1600 x 1800	mm l x w x h (excl. hoge drukleiding)
Gewicht (totaal)	3.800	Kg (incl. hogedrukpomp)
Bouwjaar	2007	